

Упаковка в мешки

для простого и дешевого упаковывания брикетов



Стандартное исполнение

Упаковочное оборудование упаковывает плавно брикетов до шести мешков одновременно, и то без вращения этих мешков. Равномерное наполнение мешков обеспечивает только вращающийся лоток, который направляет падение брикетов в отдельные мешки. Ротационное движение лотка выводится от скользящего движения брикетов в брикетопроводе, то значит, что оборудование не требует очередную энергию. Вращающийся лоток установлен помощью подшипников на центральную часть подставки и его движение обеспечивает специальный механизм, помещенный у выхода брикетопровода. ПЭ мешки прикреплены к подставке держателями, которые одновременно закрывают свободный простор между отдельными мешками и регулируют траекторию падежа брикетов в мешок. Переставные стойки конструкции обеспечивают скорую установку даже на не равном основании.

Главные преимущества:

- лёгкая простая конструкция, прямое подключение к прессу
- Низкая цена оборудования, без требования очередной затраты энергии
- возможность высотного настроя держателей мешков (по требуемой высоте тары)
- высотное настроя вращающегося лотка
- удобный для большинства прессов с диаметром брикета от 40 до 90 мм
- безопасное обслуживание – мешки не вращаются



Технические данные

Тип	Диаметр брикетопровода см	Число мешков	Мощность кВт	вес кг	Диаметр мм
	40 – 90	6	0	25	1100

Представитель в России:
 ООО «НПК «НОРДТЕХНО-СПб»
 Тел./факс (812) 376-59-03
www.nordtechno.com
 E-mail: info@nordtechno.com
nordtechno@mail.ru

